

PROCRYL DESMOLD

Agente desmoldante, base água, para formas para concretagem de concreto.



Informações do produto	Viscosidade: 2.000 a 4.000 cps	pH: 8 a 10
	Densidade: 0,95 a 1,05 g/cm ³	Validade: 12 meses
Embalagem	Tipo: Bombona plástica	Empilhamento máximo: não aplicável
	Dimensões da embalagem: L = 30,5 cm, C = 38 cm, h = 55 cm	Peso líquido: 50 kg Peso bruto: 52 kg
Campo de aplicação	Formas metálicas, plástica e madeira para parede de concreto	
Método de preparo e aplicação	<p>Preparo e mistura: Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do PROCRYL DESMOLD, sempre fechada quando não estiver aplicando.</p> <p>Condição da base: Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - execução de revestimento de paredes e tetos de argamassa inorgânicas - Procedimento. Proteger as formas aplicadas com o PROCRYL DESMOLD das intempéries.</p> <p>Manutenção: O PROCRYL DESMOLD, conforme a ABNT NBR 15.575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.</p> <p>Aplicação: PROCRYL DESMOLD deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar excesso ou escorrer.</p> <ul style="list-style-type: none">A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação.Para mais informações das aplicações do PROCRYL DESMOLD, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.	
Informações de consumo	20 a 100 g/m ²	
	<ul style="list-style-type: none">O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.	
Informações SSMA	<p>Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.</p> <p>A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B</p> <p>VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l</p>	
V.U.R. (Vida Útil de Referência)	Não aplicável	

PROCRYL DESMOLD

Agente desmoldante, base água, para formas para concretagem de concreto.



Diferencial

Facilidade de espalhamento e boa cobertura;

Reduz custos e aumenta a produtividade, pois elimina a etapa de limpeza da fôrma;

Evita manchas e confere melhor acabamento das estruturas de concreto

Resistência a chuva;

A concretagem pode ser iniciada após 30 minutos da aplicação do desmoldante e no máximo até 72 horas depois;

Não interfere na aderência do revestimento final;

Aumenta a vida útil das fôrmas

Por ter boa ancoragem não escorre ou empoça

Pronto para uso, dispensa diluição

Sem geração de resíduos;

Procryl

Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br