

# PROCRYL DESFORMA

Agente desmoldante, base água, para formas de madeira e plástico para concreto.



<b>Informações do produto</b>	Viscosidade: até 500 cps	pH: 7 a 9
	Densidade: 0,90 a 1,00 g/cm <sup>3</sup>	Validade: 12 meses
<b>Embalagem</b>	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 31 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Peso líquido: 20 kg Peso bruto: 20,7 kg
<b>Campo de aplicação</b>	Formas madeira para parede de concreto	
<b>Método de preparo e aplicação</b>	<p><b>Preparo e mistura:</b> Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do <b>PROCRYL DESFORMA</b>, sempre fechada quando não estiver aplicando.</p> <p><b>Condição da base:</b> Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - execução de revestimento de paredes e tetos de argamassa inorgânicas - Procedimento. Proteger as formas aplicadas com o <b>PROCRYL DESFORMA</b> das intempéries.</p> <p><b>Manutenção:</b> O <b>PROCRYL DESFORMA</b>, conforme a ABNT NBR 15.575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.</p> <p><b>Aplicação:</b> <b>PROCRYL DESFORMA</b> deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar excesso ou escorrer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação.</li><li>Para mais informações das aplicações do <b>PROCRYL DESFORMA</b>, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.</li></ul>	
<b>Informações de consumo</b>	20 a 50 g/m <sup>2</sup>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.</li></ul>	
<b>Informações SSMA</b>	<p>Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.</p> <p>A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B</p> <p>VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l</p>	
<b>V.U.R. (Vida Útil de Referência)</b>	Não aplicável	

# PROCRYL DESFORMA

Agente desmoldante, base água, para formas de madeira e plástico para concreto.



<b>Diferencial</b>	Facilidade de espalhamento e boa cobertura;
	Reduz custos e aumenta a produtividade, pois elimina a etapa de limpeza da fôrma;
	Evita manchas e confere melhor acabamento das estruturas de concreto
	Resistência a chuva;
	A concretagem pode ser iniciada após 30 minutos da aplicação do desmoldante e no máximo até 72 horas depois;
	Não interfere na aderência do revestimento final;
	Aumenta a vida útil das fôrmas
	Por ter boa ancoragem não escorre ou empoça
	Pronto para uso, dispensa diluição
	Sem geração de resíduos;
<b>Procryl</b>	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br