

PROCRYL DESMOLD

Agente desmoldante, base água, para formas para concretagem de concreto.



Informações do produto	Viscosidade: até 500 cps	pH: 8 a 10
	Densidade: 0,90 a 1,00 g/cm³	Validade: 12 meses
Embalagem	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 31 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Peso líquido: 20 kg Peso bruto: 20,7 kg
Campo de aplicação	Formas metálicas, plástica e madeira para parede de concreto	
Método de preparo e aplicação	Preparo e mistura: Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do PROCRYL DESMOLD , sempre fechada quando não estiver aplicando.	
	Condição da base: Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - execução de revestimento de paredes e tetos de argamassa inorgânicas - Procedimento. Proteger as formas aplicadas com o PROCRYL DESMOLD das intempéries.	
	Manutenção: O PROCRYL DESMOLD, conforme a ABNT NBR 15.575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.	
	Aplicação: PROCRYL DESMOLD deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar excesso ou escorrer.	
	- A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação. - Para mais informações das aplicações do PROCRYL DESMOLD, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.	
Informações de consumo	20 a 100 g/m²	
	O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.	
Informações SSMA	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.	
	A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B	
	VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l	
V.U.R. (Vida Útil de Referência)	Não aplicável	

PROCRYL DESMOLD

Agente desmoldante, base água, para formas para concretagem de concreto.



Diferencial	Facilidade de espalhamento e boa cobertura;
	Reduz custos e aumenta a produtividade, pois elimina a etapa de limpeza da fôrma;
	Evita manchas e confere melhor acabamento das estruturas de concreto
	Resistência a chuva;
	A concretagem pode ser iniciada após 30 minutos da aplicação do desmoldante e no máximo até 72 horas depois;
	Não interfere na aderência do revestimento final;
	Aumenta a vida útil das fôrmas
	Por ter boa ancoragem não escorre ou empoça
	Pronto para uso, dispensa diluição
	Sem geração de resíduos;
Procryl	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br