

PROCRYL HARD PLUS

Endurecedor e selador, base água, para superfícies cimentícias



Informações do produto	Viscosidade: até 100 cps	Densidade: 0,95 a 1,05 g/cm ³
	pH: 7 a 9	Validade: 12 meses
Embalagem	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 31 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Peso líquido: 20 kg Peso bruto: 20,7 kg
Campo de aplicação	Concreto e argamassas	
Método de preparo e aplicação	Preparo e mistura: Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do PROCRYL HARD PLUS, sempre fechada quando não estiver aplicando.	
	Condição da base: A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como óleo, poeira, etc.	
	PROCRYL HARD PLUS deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar escorrer. A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação.	
	- A aplicação deve ocorrer em duas demãos com intervalo médio de 30 minutos entre elas. - Não aplicar PROCRYL HARD PLUS com a superfície quente e/ou com incidência solar. Aplique preferencialmente pela manhã ou em locais com sombra. - Para mais informações das aplicações do PROCRYL HARD PLUS, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.	
Informações de consumo	Baixa porosidade:	100 mL/m ²
	Média porosidade:	100 a 500 mL/m ²
	Alta porosidade:	500 a 700 mL/m ²
	O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.	
V.U.R. (Vida Útil de Referência)	5 anos	
Informações SSMA	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.	
	A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B	
	VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l	

PROCRYL HARD PLUS

Endurecedor e selador, base água, para superfícies cimentícias



Diferencial	Promove o aumento na resistência abrasão;
	Facilidade de espalhamento e boa cobertura;
	Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto;
	Facilita a aderência do revestimento final;
	Pode resultar em brilho;
	Aumenta a vida útil da superfície, aumentando sua resistência;
	Pronto para uso, dispensa diluição
	Sem geração de resíduos;
<u>Procryl</u>	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br