PROCRYL HB STOCK

Selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta performance, especialmente desenvolvido para diversas colagens existentes em obras e serviços de acabamento na Construção Civil.

Informações do produto	Aspecto: Material tixotrópico	Densidade: 1,65 a 1,75 g/cm³
	Cores disponíveis: Branco	Validade: 18 meses*

*Manter o produto em suas embalagens originais e devidamente lacradas em local coberto, fresco e longe de temperaturas extremas.
Temperatura de armazenamento e aplicação recomendada +5ºC a +30ºC

Embalagem	Tipo: **Caixa com 12 cartucho plástico de 450g**	Empilhamento máximo: até 5 caixas
	Dimensões da embalagem: 20 cm de largura, 35 cm de comprimento e 13 cm de altura	Peso bruto: 5,8 kg

Campo de aplicação	Fixação de diversos tipos de materiais porosos (gesso, cerâmica sem pintura, madeira, pinho, cavilhas, MDF, etc.);
	Colagem de ficação fácil, rápida e limpa em aplicações doméstica e na construção;

Informações técnicas de desempenho	**Propriedades a 25+/-2ºC | 50+/-5%UR**	**Limites**
	Aspecto do filme	Conforme padrão
	Tempo de formação de pele	10 a 20 min
	Cura 24 horas	2 a 3 mm
	Escorrimento	≤1 mm
	Resistênciaa temperatura após cura	-20 a +80ºC
	Resistência a carga	aprox. 70kgf/10cm²

Informações de consumo	consumo depedederá das dimenções da junta

V.U.R. (Vida Útil de Referencia)	5 anos

PROCRYL HB STOCK

Selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta performance, especialmente desenvolvido para diversas colagens existentes em obras e serviços de acabamento na Construção Civil.

Recomendações de uso e limitações	*Condição da base: A superficie deve estar limpa e isanta de qualquer tipo de contaminação, tais como graxa ou poeira, pois se o substrato não estiver bem limpo, o PROCRYL HB STOCK terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada. A limpeza da superficie pode ser mecânica (por abrasão) e química (com utilização de solventes desengraxantes).*
	Aplicar sobre as partes em forma de cordões uniformes juntar, nivelar e pressionar;
	Realizar a ancoragem adequada de forma a garantir que não ocorra movimentação das partes;
	Quando utilziado com plásticos fabricados que utilizam agentes desmoldantes em seus processos, devem ser completamente removidos antes deiniciar a aplicação;
	Não há adesão em polietileno, polipropileno e PTFE (Teflon®);
	Não usar como adesivo estrutural (recomenda-se verificar a linha MS da PROCRYL)
	Não é indicado para imersão contínua em água;
	Não é recomendado para contato direto com alimentos;
	Não aplicar o produto em materiasi que exsudam ou em contato com óleo;
	Substratos não mencionados devem sempre ser testados;

- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL HB STOCK**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.
- As informações aqui contidas, especialmente as recomendações para uso e aplicação de nossos produtos, são baseadas em nosso conhecimento e experiência. Devido aos diferentes materiais utilizados, bem como a variação de condições de trabalho além de nosso controle, a **PROCRYL** recomenda que sejam realizados ensaios para testar a adequação de nossos produtos de acordo com a necessidade do processo, substrato e aplicação. Não aceitamos qualquer responsabilidade devido as variações que os substratos possam sofrer em sua produção e composição, que não são de nosso conhecimento.

Diferencial	Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;
	Execelente para colagens de acabamento;
	Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;
	Baixa emissão de VOC, sendo isento de Solventes; Odor neutro
	Adere em diferentes superfícies, tais como moldura plásticas de poliestireno ou poliuretano, peças decorativas, EPS (Isopor®), gesso, cerâmica sem pintura, madeira, MDF, carpetes e parquetes rodapés;
	Excelentes propriedades físicas e mecânicas;
	Adesivo de secagem rápida que elimina necessidade de furar, parafusar ou pregar;
	Adesão coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
	Ótimo tempo em aberto;
	Produto pronto para uso e não inflamável;
	Sem geração de resíduos;
	Aceita aplicação de pinturas posteriores (**recomenda-se a realização de teste preliminar**):

PROCRYL HB STOCK

Selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta performance, especialmente desenvolvido para diversas colagens existentes em obras e serviços de acabamento na Construção Civil.

Informações SSMA	Não classificado de acordo com os critérios do GHS (ONU) e não possui risocs especificos. Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, hidroviário e aéreo.
	Manuseie em uma área aventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local e de acordo com boas práticas de higiene industrial e de segurança. Utilize equipamento de proteção individual. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
	Para obter mais informações consulte a FDS.
	A PROCRYL não oferece logistica reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B
	VOC - SCAQMD 304-91: ≤1,5 g/l

Procryl	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br