

PROCRYL TELA POLIÉSTER

Tela estruturante fabricada com fios 100% poliéster.



Informações do produto	PROCRYL TELA POLIÉSTER 1m	Medidas: 1m x 50m Área: 50m ² Malha: 1 x 1 mm
	PROCRYL TELA POLIÉSTER 20 cm	Medidas: 0,20m x 50m Área: 10m ² Malha: 1 x 1 mm
Campo de aplicação	Impermeabilizações moldada <i>in-loco</i> ; grandes áreas, juntas, cantos, rodapé e ralos;	
Instrução de uso	<p>Lajes: Após a aplicação da primeira demão do impermeabilizante PROCRYL, estique o estruturante em toda superfície, antes mesmo de secar a demão aplicada. Evite que o estruturante fique enrugado e/ou dobrado. Espere secar e aplique as demais demãos do impermeabilizante PROCRYL até atingir o consumo especificado.</p> <p>Ralos e canos: Corte de acordo com o diâmetro do cano/ralo nos formatos “pizza” e/ou “margarida”. Aplique a primeira demão do impermeabilizante PROCRYL e, coloque o estruturante em toda superfície, antes mesmo de secar a demão aplicada. Evite que o estruturante fique enrugado e/ou dobrado. Espere secar e aplique as demais demãos do impermeabilizante PROCRYL.</p> <p>Ralos e canos: Após a aplicação da primeira demão do impermeabilizante PROCRYL, 15 a 20 cm na parede e no piso. Posicione o estruturante PROCRYL RODAPÉ antes de secar, dividindo aproximadamente 10cm na base e 10cm no rodapé. Evite que o estruturante fique enrugado e/ou dobrado. Espere secar e aplique as demais demãos do impermeabilizante PROCRYL.</p> <ul style="list-style-type: none">• Para mais informações das aplicações da PROCRYL TELA POLIÉSTER, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.	
Diferencial	Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução; Leve e flexível, facilitando o manuseio e aplicação; Aumento da estabilidade mecânica do sistema de impermeabilização; Resistente as intempéries; Baixa deformação. Aumenta a resistência do sistema de impermeabilização Contribui para evitar o surgimento de fissuras e/ou trincas Compatível com toda linha PROCRYL (flexíveis e rígidos).	
Informações SSMA	Produto não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais. A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B VOC - SCAQMD 304-91: 0 g/l	
Procryl	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322 (12) 2112-0509 vendas@procryl.com.br suporte@procryl.com.br	